


遠端IP KVM電腦切換器





產品	控制電腦數	控制端接頭			網路埠介面	支援最高解析度	支援最高解析度	支援作業平台	外觀尺寸(mm)
		顯示卡	鍵盤	滑鼠					
Uptech KVM101P 遠端IP KVM電腦切換器 	1	D-Sub 15-pin	PS/2	PS/2	UTP RJ-45 10/100Base-TX 近端： 1600x1200 @60Hz 遠端： 1280x1024 @60Hz	1280 x 1024	Windows 7/XP/Vista Unix Sun Solaris Linux Mac OSX	191 x 111 x 44	

USB切換器

產品	連接電腦數	USB裝置數	支援的USB週邊裝置	切換方式	磁性底板	外觀尺寸(mm)
Uptech US200 2-Port USB 自動切換器 	2	1	印表機、掃描器、多功能事務機、外接式硬碟、外接式燒錄機、隨身碟、數位相機、讀卡機等	面板自動切換	×	90 x 70 x 24
Uptech US400 4-Port USB 自動切換器 	4	1	印表機、掃描器、多功能事務機、外接式硬碟、外接式燒錄機、隨身碟、數位相機、讀卡機等	面板自動切換	×	90 x 70 x 24

※ 耗電量大的USB裝置，需連接變壓器供電。

螢幕切換器

產品	VGA 輸入端子	VGA 輸出端子	支援最高解析度	頻寬	有效傳輸距離	切換方式	磁性底板	外觀尺寸(mm)
Uptech VS100 2-Port 螢幕切換器 	2	1	2048 x 1536	350MHz	30公尺	自動偵測 面板切換 外接按鈕(選購) 自動掃描	○	102 x 55 x 23
Uptech VS110A 2-Port 螢幕切換器 	2	1	2048 x 1536	350MHz	30公尺	自動偵測 外接按鈕 支援聲音切換	○	113 x 68 x 23
Uptech VS230 螢幕切換器(高頻版) 	2	2	2048 x 1536	450MHz	65公尺	自動偵測 外接按鈕 支援聲音切換 (可選擇關閉第二個螢幕輸出)	○	113 x 68 x 27
Uptech VS400 螢幕切換器 	4	1	2048 x 1536	350MHz	30公尺	自動偵測 面板切換 自動掃描 外接按鈕(選購)	×	193 x 84 x 23

※ 有效傳輸距離需視所使用線材而有所不同。